



Laser obrotowy

GRL 300 HV Professional

od PLN 3795.78*

*Cena zawiera VAT



Numer części: 0 601 061 500



Dane techniczne

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-
Dane techniczne

Dioda lasera	635 nm, < 5 mW
Temperatura robocza, od	-10 °C
Temperatura robocza, do	50 °C
Temperatura pracy	-10 – 50 °C
Temperatura przechowywania, od	-20 °C
Temperatura przechowywania, do	70 °C
Temperatura składowania	-20 – 70 °C
Klasa lasera	3R
Zasięg pracy	60 m
Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość	300 m
Zasięg pracy z odbiornikiem, dodatek	(Średnica)
Zasięg pracy z odbiornikiem	300 m (Średnica)
Zasięg pracy bez odbiornika, wartość	60 m
Zasięg pracy bez odbiornika, dodatek	(Średnica)
Zasięg pracy bez odbiornika, wartość	60 m (Średnica)
Dokładność niwelacyjna	± 0,1 mm/m
Zakres automatycznego poziomowania	± 5° (8%)
Czas niwelowania	15 s
Ochrona przed pyłem i wodą	IP 54
Prędkość obrotowa	150, 300, 600 min ⁻¹

Maks. czas działania	akumulatorki (NiMH) 30 h
Gwint statywu	5/8"
Kolor wiązki lasera	czerwona

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-
Zasilanie

Zasilanie	2 akumulatory 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)
Zasilanie	2 baterie 1,5 V LR20 (D)

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-
Wymiary i waga

Ciężar, ok.	1,8 kg
-------------	--------



BOSCH

Technologia bliżej nas

Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

