



Laser obrotowy

GRL 400 H Set Professional

PLN 3879.42*

*Cena zawiera VAT



Numer części: 0 601 061 800



Dane techniczne

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-
Dane techniczne

Dioda lasera	635 nm, < 1 mW
Temperatura robocza, od	-10 °C
Temperatura robocza, do	50 °C
Temperatura pracy	-10 – 50 °C
Temperatura przechowywania, od	-20 °C
Temperatura przechowywania, do	70 °C
Temperatura składowania	-20 – 70 °C
Klasa lasera	2
Zasięg pracy	20 m
Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość	400 m
Zasięg pracy z odbiornikiem, dodatek	(Średnica)
Zasięg pracy z odbiornikiem	400 m (Średnica)
Zasięg pracy bez odbiornika, wartość	20 m
Zasięg pracy bez odbiornika, dodatek	(Średnica)
Zasięg pracy bez odbiornika, wartość	20 m (Średnica)
Dokładność niwelacyjna	± 0,08 mm/m
Zakres automatycznego poziomowania	± 8% (± 5°)
Czas niwelowania	15 s
Ochrona przed pyłem i wodą	IP 56
Prędkość obrotowa	600 min ⁻¹

Maks. czas działania	akumulatorki (NiMH) 30 h
Gwint statywu	5/8"-11
Kolor wiązki lasera	czerwona
Kompatybilne odbiorniki laserowe	LR 1

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-
Zasilanie

Zasilanie	2 akumulatory 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)
Zasilanie	2 baterie 1,5 V LR20 (D)

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-
Wymiary i waga

Ciężar, ok.	2 kg
-------------	------



BOSCH

Technologia bliżej nas

Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

