



Laser wielofunkcyjny

GCL 2-15 Professional



od PLN 784.74*

*Cena zawiera VAT

Numer części: 0 601 066 E00



Dane techniczne

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-

Dane techniczne

Dioda lasera	630 – 650 nm, < 1mW
Temperatura robocza, od	-10 °C
Temperatura robocza, do	50 °C
Temperatura pracy	-10 – 50 °C
Temperatura przechowywania, od	-20 °C
Temperatura przechowywania, do	70 °C
Temperatura składowania	-20 – 70 °C
Klasa lasera	2
Zasięg pracy	15 m
Dokładność niwelacyjna	± 0,3 mm/m
Maks. zasięg pracy punktów laserowych	10 m (górze)
Maks. zasięg pracy punktów laserowych	10 m (dół)
Zakres automatycznego poziomowania	± 4°
Czas niwelowania	4 s
Ochrona przed pyłem i wodą	IP 54
Maks. czas działania	6 h w trybie krzyżowym i punktowym
Maks. czas działania	8 h w trybie krzyżowym
Maks. czas działania	12 h w trybie liniowym i punktowym

Maks. czas działania	16 h w trybie liniowym
Maks. czas działania	22 h w trybie punktowym
Gwint statywu	1/4", 5/8"
Kolor wiązki lasera	czerwona
Projekcja	2 linie / 2 punkty
Dokładność punktów prostopadłych	± 0,7 mm/m

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-Zasilanie

Zasilanie	3 baterie LR6 (AA) 1,5 V
-----------	-----------------------------

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-Wymiary i waga

Ciężar, ok.	0,49 kg
-------------	---------



BOSCH

Technologia bliżej nas

Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

